





Dimensiones para Sellos - Serie 400

(SIGA EL ORDEN DE LA CODIFICACIÓN EN LA SECCIÓN COMO ESPECIFICAR DEL CATÁLOGO)

Ver en la tabla del catálogo de acuerdo con la numeración abajo el significado de los códigos en las respectivas columnas													
Conexión		Material del Diafragma	Material del Cuerpo Inferior	Conexión al Instrumento	Fluido de Llenado	Opcionales	Brida (ASME)		Valor de la Cota del Dimensional			Conexión Limpieza	Dimensionales
Tamaño Nominal	Tipo						Clase de Presión	Terminación	A	B	C		
								mm	mm	mm			
25F	400	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos			76				
69F							76						
60F							76						
79F							76						
70F							76						
10F							76						
11F							76						
25F	401	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos			76			1/4" NPT	
69F							76	1/4" NPT					
60F							76	1/4" NPT					
79F							76	1/4" NPT					
70F							76	1/4" NPT					
10F							76	1/8" NPT					
11F							76	1/8" NPT					
50	402	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	150	RF ou FF	89	83			
							300 ou 600	RF ou FF	95	83			
							900 ou 1500	RF ou FF	121	92			
75							150	RF ou FF	98	84			
							300 ou 600	RF ou FF	117	89			
							900 ou 1500	RF ou FF	130	89			
10							150	RF	108	54	30		
							300 ou 600	RF	127	54	32		
							900 ou 1500	RF	152	61	36		
15							150	RF	127	58	33		
							300 ou 600	RF	159	58	33		
							900 ou 1500	RF	178	64	39		
20	150	RF	152	64	39								
	300 ou 600	RF	165	64	39								
	900 ou 1500	RF	216	70	45								
30	150	RF	191	67	41								
	300 ou 600	RF	210	67	41								
	900 ou 1500	RF	267	60	54								
50	403	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	150	RF ou FF	89	83		1/4" NPT	
							300 ou 600	RF ou FF	95	83	1/4" NPT		
							900 ou 1500	RF ou FF	121	92	1/4" NPT		
75							150	RF ou FF	98	84	1/4" NPT		
							300 ou 600	RF ou FF	117	89	1/4" NPT		
							900 ou 1500	RF ou FF	130	89	1/4" NPT		
10							150	RF	108	76	50	1/4" NPT	
							300 ou 600	RF	127	76	50	1/4" NPT	
							900 ou 1500	RF	152	89	64	1/4" NPT	
15							150	RF	127	79	54	1/8" NPT	
							300 ou 600	RF	159	79	54	1/8" NPT	
							900 ou 1500	RF	178	89	64	1/8" NPT	
20	150	RF	152	82	57	1/4" NPT							
	300 ou 600	RF	165	82	57	1/4" NPT							
	900 ou 1500	RF	216	95	69	1/4" NPT							
30	150	RF	210	89	63	1/4" NPT							
	300 ou 600	RF	210	89	63	1/4" NPT							
	900 ou 1500	RF	267	105	79	1/4" NPT							

Notas: (1) Ver sección del dimensional (2) Tornillos, Tuercas, Contra brida y Cañerías son por parte del cliente