

# Bombas Generadoras de Presión ou Vacío de Operación Manual






## Aplicaciones

Generan presión o vacío estable para calibración de instrumentos por comparación con instrumento patrón.

## Características

Son portátiles y dotadas de ajuste fino por "Vernier" para ajuste preciso del punto de lectura.

### Opciones:

Rango de Trabajo		Tipo	Modelo	Conexión	Accesorios		
Vacío ("Hg)	Presión (psi)				Caja Transporte	Herramientas	
-23 a 0	125		Botón giratorio para presión o vacío neumático	DPPV-KIT	2 mangueras de 1m con conexiones 1/8" NPTM y 1 adaptador 1/4" NPTM	No disponible	Kit opcional Compuesto de: extractor de aguja, colocador de agujas, pinzas, alargadores y herramienta para ajustar segmentos (Modelo: 1105 T para manómetros y modelo: 7 para interruptores de presión). 
	0 a 650		Alicate para presión neumática	DCAP-KIT	2 mangueras de 1m con conexiones 1/8" NPTM y 1 adaptador 1/4" NPTM	No disponible	
	0 a 5.000		Alicate para presión hidráulica (Fluidos: agua, alcohol o aceite hidráulico)	QTHP-KIT	2 mangueras de 1m con conexiones 1/8" NPTM y 1 adaptador 1/4" NPTM	No disponible	
	0 a 10.000		Palanca con aceite automotriz SAE 20.	1327-D	Extensión para instrumento conexión inferior. Extensión para instrumento conexión trasera. Adaptadores de 1/4 NPT hembra y 1/2 NPT hembra. Opcionalmente Kit con 2 mangueras flexibles de alta presión de 1m, 2 adaptadores de 1/8 NPT macho y 1 adaptador de 1/4 NPT macho (840X014-01).	Metálica Estándar	Llaves de boca de 1"x1" 1/8", 7/8"x1" y 5/8" y Kit de extractor de aguja estándar.
			Palanca con fluido hidráulico a base de fosfato ou etilenoglicol.	1327-DH			
			Palanca con agua destilada para calibración de instrumentos para uso en oxígeno.	1327-DO			

## Cómo Especificar

### Ejemplo:

DCAP-KIT
<b>MODELOS</b>
Ver opciones arriba

1105T
<b>ACCESÓRIOS</b>
Ver opciones arriba